

CAMÉRA 2D



DESCRIPTION

Fixée au plafond ou incrustée dans un faux-plafond, cette caméra de comptage est à la fois fiable et discrète. Sa technologie repose sur la détection de mouvements.

Elle est ainsi capable de discerner les groupes d'individus et de définir des zones de comptage pour définir si un client a fait demi-tour au moment d'entrer dans votre établissement.

De plus, le logiciel qui l'accompagne s'interface naturellement avec la majorité des logiciels de caisse, ce qui permet un calcul des taux de transformation en temps réel.

Les données sont directement accessibles sur l'ordinateur auquel le système est branché ou consultables en ligne depuis n'importe quel navigateur web.

AVANTAGES

- Fiabilité exceptionnelle : 95%
- Distingue les individus en groupe
- Définition de zones de comptage
- Possibilité de centraliser les données vers le siège si plusieurs boutiques

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	95 x 125 x 40 mm
ALIMENTATION	adaptateur POE 220V
AFFICHAGE	ordinateur ou navigateur web
DÉTECTION	bi-sens, plafond
ÉCARTEMENT	jusqu'à 2,50 mètres

DÉTECTABILITÉ

HAUTEUR	COUVERTURE MODELE 60°C	COUVERTURE MODELE 90°C
2.2 m		1.9 m
2.4 m	1.9 m	2.1 m
2.6 m	2.0m	2.3 m
2.8 m	2.1 m	2.4 m
3.0 m	2.1 m	2.5 m
3.2 m	2.3 m	
3.4 m	2.2 m	
3.6 m	2.2 m	



📍 17 rue Marie-Dominique Maingot, 51100 REIMS

☎ 03 26 86 74 01

✉ contact@aesprotection.com

🌐 www.aesprotection.com