

CAMÉRA 3D



DESCRIPTION

Fixée au plafond ou incrustée dans un faux-plafond, cette caméra de comptage est à la fois fiable et discrète. Sa technologie repose sur la détection de mouvements.

Elle se démarque par sa capacité à distinguer la taille des visiteurs, ce qui vous permet par exemple d'exclure les enfants de votre comptage.

Elle est également capable de discerner les groupes d'individus et de définir des zones de comptage pour vérifier si un client a fait demi-tour au moment d'entrer dans votre établissement.

De plus, le logiciel qui l'accompagne s'interface naturellement avec la majorité des logiciels de caisse, ce qui permet un calcul des taux de transformation en temps réel.

Vos données de comptage sont directement accessibles sur l'ordinateur auquel le système est branché ou consultables en ligne depuis n'importe quel navigateur web.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------|--------------------------------|
| DIMENSIONS | 110 x 75 x 68 mm |
| ALIMENTATION | adaptateur POE (30W) + 5v 4.5A |
| AFFICHAGE | ordinateur ou navigateur web |
| DÉTECTION | bi-sens, plafond |
| ÉCARTEMENT | jusqu'à 3,20 mètres |

DÉTECTABILITÉ

| HAUTEUR DE PLAFOND | LARGEUR DE L'ENTRÉE |
|--------------------|---------------------|
| 2.5 m | 2 m |
| 3 m | 2.4 m |
| 3.5 m | 2.8 m |
| 4 m | 3.2 m |



📍 17 rue Marie-Dominique Maingot, 51100 REIMS

☎ 03 26 86 74 01

✉ contact@aesprotection.com

🌐 www.aesprotection.com