

CAMÉRA 3D



DESCRIPTION

Fixée au plafond ou incrustée dans un faux-plafond, cette caméra de comptage est à la fois fiable et discrète. Sa technologie repose sur la détection de mouvements.

Elle se démarque par sa capacité à distinguer la taille des visiteurs, ce qui vous permet par exemple d'exclure les enfants de votre comptage.

Elle est également capable de discerner les groupes d'individus et de définir des zones de comptage pour vérifier si un client a fait demi-tour au moment d'entrer dans votre établissement.

Le logiciel qui l'accompagne s'interface naturellement avec la majorité des logiciels de caisse, vous n'avez donc pas besoin de changer de matériel.

AVANTAGES

- Fiabilité exceptionnelle : 98%
- Aucun problème avec la lumière
- Distingue les individus en groupe
- Distingue les enfants des adultes
- Définition de zones de comptage

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	110 x 75 x 68 mm
ALIMENTATION	adaptateur POE (30W) + 5v 4.5A
AFFICHAGE	ordinateur ou navigateur web
DÉTECTION	bi-sens, plafond
ÉCARTEMENT	jusqu'à 3,20 mètres

DÉTECTABILITÉ

HAUTEUR DE PLAFOND	LARGEUR DE L'ENTRÉE
2.5 m	1.8 m
3 m	2.8 m
3.5 m	3.8 m
4 m	4.9 m
4.5 m	5.9 m
4.6 m	6.1 m


ADVANCED ELECTRONIC SYSTEMS

 17 rue Marie-Dominique Maingot, 51100 REIMS

 03 26 86 74 01

 contact@aesprotection.com

 www.aesprotection.com